

VAADGD2017A



產品規格

影像		
影像系統	NTSC/PAL(自動偵測)	
影像壓縮格式	H.265	
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
影像輸入數	16個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / AnalogH / 960H), 包含12個IP頻道	
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援(支援次螢幕顯示)
	VGA	支援(支援次螢幕顯示/當HDMI解析度設成4K2K時無法使用)
	HDMI	支援 (4K2K顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多96IPS@5MP 最多128IPS @4MP 最多240IPS@FHD(1080P)
	IP模式(12路)	最多180IPS@2592x1944(5MP) 最多288IPS@2048x1536(3MP) 最多360IPS@1920x1080
錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控	
回放頻道	16 路	
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式	
備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路	
定時備份	支援	
音訊		
音訊輸入	4	
音訊輸出	1(單聲道)	
外接 I/O		
RS485	支援	
警報輸入	4	
警報輸出	1	



產品規格

一般	
硬碟儲存	16TB SATA 硬碟 x 2
SATA 介面	支援
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制	支援
動作偵測區域	每個頻道 16 x 12 格
動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
數位放大	2X 數位變焦
PTZ 控制	支援
按鍵鎖 (密碼保護)	支援
使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多 12 個字元
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期顯示	YY/MM/DD , DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源 (± 10%)	12V / 4A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)**	319.5 x 254.9 x 52
淨重(kg)	1.7
網路	
乙太網路	10 / 100 Base-T, 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP and DDNS



產品規格

電腦遠端監控		
作業系統	Windows	
支援軟體	單機監控:	遠端桌面程式
	多機監控:	32CH CMS Lite
最大連線人數	20	
網站端壓縮格式	H.265	
網路即時聲音	支援	
遠端事件備份及播放	支援	
智慧型設備監控		
App	AVTECH DVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援(16路)	
推播訊息	支援	
其他		
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
支援次螢幕顯示	支援(VGA & Composite)	
DCCS 支援	支援	
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援	
多作業模式	即時播放/錄影/回放/備份/網路操作	
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復	
選配	HDMI 四合一訊號整合器 (HDM02) / USB 搖桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)	

* 規格若有變更, 恕不另行通知 * 尺寸公差 : ± 5 mm

產品背板

